

linje

Serie Linje innehåller ett uppskattat sortiment av ytterdörrar, främst med traditionell form. I denna serie ingår JB Villans fyra standarddörrar som finns på s.37 i katalogen från Snickarper: YD 4303, YD 4103, YD 4306 och YD 4106.

Konstruktion

Isolerande kärna av cellplast omsluten av ramträ. Båda sidor belagda med HDF eller fanerpaket, förstärkta med stabiliserande aluminiumplåtar.

Mått

Dörrblad: 827/927 x 1927/2027 mm.

Karmyttermått: 888/988 x 1988/2088 mm.

Specialmått tillval, max karmyttermått 1188 x 2188 mm.

Handikapptröskel tillval, karmyttermått 2072 mm.

Målade dörrar

Ett lager grundfärg, maskinslipning och ett lager toppfärg. De flesta modeller levereras i vitt (NCS S 0502-Y) i grundutförandet. Som tillval finns de tre standardkulörerna nedan, eller valfri NCS S/RAL-kulör.

Tvåfärgsmålning tillval, sida A vit, sida B kulör. Modeller YD 4106,

YD 4203 och YD 4211 lagerlägges i modulstorlek M10x21 i kulörerna nedan.

Blå NCS S 4040-R90B, Grå NCS S 6502-B, Röd NCS S 3560-Y90R.

Kulörerna ovan återfinns även i Elitfönsters grundutbud av kulörer för aluminium.

Trädörrar

Oljad ek eller obehandlad furu. Ekdörrar behandlade med ett lager olja. Måste oljas en gång till innan montering, olja medföljer. Regelbundet underhåll av dörren är en förutsättning för att garantier skall gälla. Furudörrar levereras obehandlade och skall ytbehandlas med trålasyr innan monteringen. Furudörrar får ej täckmålas.

Utförande insida

Se symbol under respektive dörr.

L=liksidig, D=dekorspår, S=slät, G=slät med glaslist.

Tätning/isolering

I dörrbladet sitter en unikt utformad tätningslist i silikon. U-värde 0,9-1,2.

Karm/tröskel

Massiv furukarm som levereras förborrad. Ekdörrar levereras med massiv ekkarm som oljas vid montering och sedan kontinuerligt. 41 mm tröskel i hårdträ med slitskena i aluminium. Tröskel skall oljas vid montering och sedan kontinuerligt.

Glas/lister

Glasade dörrar har isolerruta med klart glas alternativt cotswold i grundutförandet. Glaslister levereras i samma utförande som dörren.

Gångjärn/lås

Brytförstärkta gångjärn, justerbara i höjd och sidled. Hakregellås Assa Evolution 2002 och säkerhetsslutbleck.

Tillval

Trycke, handikapptröskel, avvikande kulör insida, specialmått mm.

